

idiempaques

Empaques cortados para bridas DIN BS4504 & DIN BS4504 cara realizada

Nominal Bore	Inside Diameter (mm)	Outside Diameter					
		PN06 (mm)	PN10 (mm)	PN16 (mm)	PN25 (mm)	PN40 (mm)	PN64 (mm)
DN10	18	39	46	46	46	46	56
DN15	22	44	51	51	51	51	61
DN20	27	54	61	61	61	61	72
DN25	34	64	71	71	71	71	82
DN32	43	76	82	82	82	82	88
DN40	49	86	92	92	92	92	103
DN50	61	96	107	107	107	107	113
DN65	77	116	127	127	127	127	138
DN80	89	132	142	142	142	142	148
DN100	115	152	162	162	168	168	174
DN125	141	182	192	192	194	194	210
DN150	169	207	218	218	224	224	247
! DN175	195	237	248	248	254	265	277
DN200	220	262	273	273	284	290	309
DN250	273	317	328	328	340	352	364
DN300	324	373	378	384	400	417	424
DN350	356	423	438	444	457	474	485
DN400	407	473	489	495	514	546	543
DN450	458	528	539	555	565	572	
DN500	508	578	594	617	624	628	
DN600	610	679	695	734	731	747	
DN700	712	784	810	804	833		
DN800	813	890	917	911	942		
DN900	915	990	1017	1011	1042		
*DN1000	1016	1090	1124	1128	1154		
*DN1200	1220	1290	1341	1342	1364		
DN1400	1420	1490	1548	1542	1578		
DN1600	1620	1700	1772	1764	1798		
DN1800	1820	1900	1972	1964	2000		
DN2000	2020	2100	2182	2168	2230		

Notas

* Indica bridas usadas sobre bridas fundidas. El diámetro interior para estas medidas debe incrementar de 1000 mm a 1025 mm y de 1200 mm a 1225 mm respectivamente

! Indica las dimensiones del empaque deben ser para bridas DIN solamente

Idiempaques recomienda que los empaques cortados sean usados solamente arriba e incluyendo PN40